

ISONEM® BETON PAINT



Beton Zemin Boyası

ISONEM BETON PAINT Beton, şap, asfalt, kaldırım taşı vb. gözenekli yüzeyler için tek bileşenli renkli, şeffaf olarak da üretilebilen, epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplamalarına alternatif olarak geliştirilmiş, Uv'den ve dış hava koşullarından etkilenmeyen, yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür. Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, yüksek mekanik direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Aşınmaya karşı dirençlidir. İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. Suya ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, şap, asfalt, kaldırım taşlarında,
- Otopark ve garajlarda,
- Fabrika ve depo zeminlerinde
- Refüj ve yol kenarlarında, bordür taşlarında işaretleme amacıyla,
- Havuz kenarları, turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçelerde.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulama yapılacak yüzey mutlaka kuru ve temiz olmalıdır. Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapılmaz. Negatif taraftan su ve su buharı basıncı olan ve tuz kusması görülen yüzeylere uygulanmaz. Yağ ve kir olan yüzeyler solvent bazlı temizleyiciler ile temizlenmelidir.

Uygulama; fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat halinde yapılır. İlk katın tam kuruması gerçekleştikten sonra (yaklaşık 4 saat) ISONEM BETON PAINT sürülerek uygulama sonlandırılır. Taze uygulanmış yüzey tam kuruma olana kadar kir, toz, su ve yağmurlardan korunmalıdır.

SARFIYAT: Yüzeyin emiciliğine ve renge göre 200 – 250 gr/m² (2 kat)

AMBALAJ: 18 kg tenek kova

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.

