

ISONEM[®] ANTI SOUND PAINT



Ses Yalıtım Boyası

Ses engellemeye ve azaltmaya yarayan akustik boya **ISONEM ANTI SOUND PAINT**, sesi en iyi şekilde absorbe edecek ve yalıtacak şekilde tasarlanmıştır. **TS 140-4** Standardına göre yapılan ölçüm ve analiz sonuçlarında; Uygulanan boyamız **dB** cinsinden **1/3 oktav** frekans bandında ses iletkenlik kaybı **1 mm**, kalınlık için **1000Hz'e göre 2,51 dB**. **2 mm** kalınlıkta uygulandığında **1000Hz'e göre 4.85 dB** kadar sesi azalttığı ve absorbe ettiği Türkak onaylı akradite laboratuvarları tarafından belgelenmiştir.

Su bazlıdır. İstenilen renklerde üretilebilir. Ses yalıtımının yanında geç tutuşurluk ve alev almazlık özelliği sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Ses yalıtımı problemi olan ve azaltmaya yönelik her mekanlarda kullanıma elverişlidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Apartmanlarda,
- Motor ve Makine dairelerinde,
- Disko ve eğlence mekanlarında,
- Sinema ve tiyatro salonlarında,
- Hasta hane ve otellerde,
- Okullarda, Kreşlerde,
- Araç ve yatlarda,
- Askeri tesislerde, Atış poligonlarında,
- Ses yalıtımı ve Gürültü istenmeyen tüm mekanlarda iç ve dış cephe ses yalıtım boyası olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Rulo, fırça yada püskürtme ile kolayca uygulanır.

Uygulama öncesi yüzeye **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** izolasyon ve boya astarı ile astarlanmalıdır.

Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılır. Ardından m²'de 1mm yada 2 mm olacak şekilde katmanlar halinde 4 saat arayla tatbik edilir.

RENK: İstenilen renklerde

AMBALAJ: 18 lt PE kova

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.

