

MGN-POD / Aktif Karbon filtreli Koku giderici ekipman

MGN-pod / AKtif Karbon filtreli - Manhol/Rögar için

ÖZELLİKLERİ

Koku önleyici aktif maddenin aktif karbon ile ana işlevi, kötü kokuları nötralize ederek herhangi bir kuyudan çıkan bazı kimyasalların ve diğer ürünlerin etkisini en aza indirmektir.

MGN-POD güvenli, etkili ve son derece basit bir kurulum ve bakım gerektirir. MGN-POD, dağıtıldıktan sonra kötü kokuyu nötrleştirmeye başlar.

Karbon baz malzemesi, terminal dekompozisyonu ve kontrollü atmosfer ve sıcaklık kullanılarak aktif karbon haline dönüştürülür.

Elde edilen ürün, hacim birimi başına büyük bir yüzeye ve emilimin yapıldığı bir mikroskopik gözenek ağına sahiptir.

Standart sürümü; 1 ila 2 yıllık aktif karbon ömrüne sahiptir.

Pro sürümü; 2 ila 4 yıllık %65'e kadar daha aktif karbon ömrüne sahiptir.

KURULUM

- 1- İlk adım olarak, her iki duruma da uyarlanmış modellere sahip olduğumuzdan, kuyu açılışının şeklini (yuvarlak veya kare) tanımlamak gerekmektedir.
- 2- Daha sonra filtreyi yerleştirmek istediğiniz yerin ölçülerine uygun aşağıdaki listedeki en uygun modeli seçiniz.
- 3- Filtre üzerindeki dört metal tutaçtan her birini 180° çevirin, böylece dışarıya doğru bakacaklardır.
- 4- Cihazı güvenli bir şekilde hareket ettirmek için siyah tutamaçları kullanarak kuyu girişine yerleştirin.
- 5- Filtre sifonunu 0.7 litre ile doldurun ve kayıt kapağını kapatın. Filtre o andan itibaren çalışmaya başlar ve başka bir işlem gerektirmez.



YUVARLAK RÖGARLAR İÇİN FİLTRELER FILTER FOR ROUND COVER	315	315 PRO	400	400 PRO	600	600 PRO	800	800 PRO
• MONTAJ BOŞLUK ÇAPİ (mm) Mounting hole diameter (mm)	315	315	400	400	600	600	800	800
• FİLTRE ODACIĞININ UZUNLUĞU (mm) Length of the filter chamber (mm)	400	700	400	700	250	340	250	340
• AKTİF KARBON AĞIRLIĞI (kg) Weight of the active carbon (kg)	2,4	4,5	2,4	4,5	7,0	10,5	7,0	10,5
• FİLTASYON KAPASİTESİ (m³/h) Filtration capacity (m³/h)	4,0	6,0	4,0	6,0	6,3	10,5	6,3	10,5
• TAHMİNİ AKTİF KARBON ÖMRÜ Declaration of estimated active carbon life	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years
KARE TİP RÖGARLAR İÇİN FİLTRELER FILTER FOR SQUARE COVER	K600	K600 PRO	K800	K800 PRO	K1000	K1000 PRO		
• MONTAJ BOŞLUK ÇAPİ (mm) Mounting hole diameter (mm)	600 X 600	600 X 600	800 X 800	800 X 800	1000 X 1000	1000 X 1000		
• FİLTRE ODACIĞININ UZUNLUĞU (mm) Length of the filter chamber (mm)	250	340	250	340	250	340		
• AKTİF KARBON AĞIRLIĞI (kg) Weight of the active carbon (kg)	7,0	10,5	7,0	10,5	7,0	10,5		
• FİLTASYON KAPASİTESİ (m³/h) Filtration capacity (m³/h)	6,3	10,5	6,3	10,5	6,3	10,5		
• TAHMİNİ AKTİF KARBON ÖMRÜ Declaration of estimated active carbon life	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years		
• KULLANILAN MALZEMELER Material	PE, polyamide, stainless steel							
• FİLTRE YAPISININ GARANTİ SÜRESİ Warranty on the filter construction	2-Year							

MGN-POD / Aktif Karbon filtreli Koku giderici ekipman

MGN-pod / AKtif Karbon filtreli -BACALAR için

ÖZELLİKLERİ

Koku önleyici aktif maddenin aktif karbon ile ana işlevi, kötü kokuları nötralize ederek herhangi bir kuyudan çıkan bazı kimyasalların ve diğer ürünlerin etkisini en aza indirmektir.

MGN-POD güvenli, etkili ve son derece basit bir kurulum ve bakım gerektirir. MGN-POD, dağıtıldıktan sonra kötü kokuyu nötrleştirmeye başlar. Karbon baz malzemesi, terminal dekompozisyonu ve kontrollü atmosfer ve sıcaklık kullanılarak aktif karbon haline dönüştürülür. Elde edilen ürün, hacim birimi başına büyük bir yüzeye ve emilimin yapıldığı bir mikroskopik gözenek ağına sahiptir.

Standart sürümü; 1 ila 2 yıllık aktif karbon ömrüne sahiptir.

Pro sürümü; 2 ila 4 yıllık %65'e kadar daha aktif karbon ömrüne sahiptir.

KURULUM

- 1- İhtiyaçlarınıza en uygun modeli aşağıdaki listeden cihazın kurulacağı deliğin çapına göre seçmelisiniz.
- 2- Cihazı yerleştirip kurabileceğiniz bir delik oluşturun veya bulun.
- 3- Cihazı deliğe sıkıca hapsedmelisiniz. Seçilen yere bağlı olarak, bunun için en uygun malzemeler kullanılmalıdır.



BACA TİPİ FİLTRELER CHIMNEY FILTERS	W90	W90 PRO	110	110 PRO	W140	W140 PRO	160	160 PRO	250	250 PRO
• FİLTRE ÇAPI (mm) Filter diameter (mm)	90	90	110	110	140	140	160	160	250	250
• FİLTRE ODACIĞININ UZUNLUĞU (mm) Length of the filter chamber (mm)	600	1000	600	1000	600	1000	600	1000	600	1000
• MONTAJ BOŞLUK ÇAPI (mm) Mounting hole diameter (mm)	110	110	110	110	160	160	160	160	250	250
• AKTİF KARBON AĞIRLIĞI (kg) Weight of the active carbon (kg)	1,3	2,2	2,6	4,3	3,7	6,2	5,3	8,8	10,5	17,2
• FİLTASYON KAPASİTESİ (m³/h) Filtration capacity (m³/h)	1,0	3,0	1,8	4,0	3,3	7,0	4,5	9,0	6,5	14,0
• TAHMİNİ AKTİF KARBON ÖMRÜ Declaration of estimated active carbon life	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years	1-2 years	2-4 years
• KULLANILAN MALZEMELER Material	PVC, PE, polyamide, stainless steel									
• FİLTRE YAPISININ GARANTİ SÜRESİ Warranty on the filter construction	2-Year									